



Genel Bilgi

Yakıt Tipi	: Akü
Kaldırma Kapasitesi	: 1800 kg
Yük Merkezi Mesafesi	: 500 mm

Ebatlar

Çatal Ölçüleri (LxWxH)	: 1150x120x45 mm
Forklift Uzunluğu (Çatal Hariç)	: 1910 mm
Forklift Genişliği	: 1070 mm
Forklift Yüksekliği	: 1990 mm
Forklift Ağırlığı	: 3260 kg
Ön Teker Ölçüleri	: 18x7-8PR
Arka Teker Ölçüleri	: 16x6-8PR
Teker Tipi / Adedi	: Dolgu / 3 (2 Ön, 1 Arka İkiz)
Ayna ve Ön Teker Aks Arası Mesafe	: 360 mm
Ön Aks Genişliği	: 895 mm
Arka Aks Genişliği	: 205 mm
Dingil Mesafesi	: 1295 mm
Asansör Yerden Yükseklik (Yüksüz / Yüklü)	: 85 / 75 mm
Gövde Yerden yükseklik (Yüksüz / Yüklü)	: 110 / 100 mm

Asansör

Asansör Tipi	: Dublex (2 Kademeli)
Asansörün Kaldırma Yüksekliği	: 3000 mm
Serbest Kaldırma Yüksekliği	: 130 mm
Asansör Eğim Açısı (Ön / Arka)	: 5° / 7°
Asansör Kapalı Yüksekliği	: 1980 mm
Asansör Açık Yüksekliği	: 3945 mm

Performans

Dönüş Yarıçapı	: 1550 mm
Çalışma Koridor Aralığı (1200x800 Palet)	: 2910 mm
Yürüyüş Hızı (Yüksüz / Yüklü)	: 15 / 13,5 km/saat
Kaldırma hızı (Yüksüz / Yüklü)	: 470 / 300 mm/saniye
Eğim Tırmanma Açısı (Yüklü)	: %20

Teknik Bilgi

Elektronik Kontrol Ünitesi / Menşei	: SME AC / İtalya
Yürüyüş Motor Gücü	: 2 x 6,5 kW
Kaldırma Motor Gücü	: 12 kW
Akü Voltaj Kapasitesi	: 48 V / 505 Ah